

| CORTO | Faucheuses frontales | | | |
|-------|----------------------|-------|-------|--|
| | 3200 F PROFIL | 310 F | 285 F | |

Faucheuse

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur de travail | m | 3,05 | 3,05 | 2,82 |
| Largeur de transport | m | 3,00 | 3,00 | 2,76 |
| Largeur d'andain sans disque à andain | mm, env. | – | – | – |
| Largeur d'andain avec 1 ^{re} paire de disques à andain | mm, env. | 1100–1450 | 1100–1450 | 1000–1350 |
| Largeur d'andain avec 2 ^e paire de disques à andain | mm, env. | 900–1450 | 900–1450 | 800–1350 |
| Tambours de coupe | nombre | 4 | 4 | 4 |
| Couteaux par tambour | nombre | 3 | 3 | 3 |
| Hauteur de coupe standard | mm | 42/30–52* | 42 | 42 |
| Hauteur de coupe avec entretoise (+6 mm) | mm | 48/– | 48 | 48 |
| Hauteur de coupe avec patins coupe-haute (+ 25 mm) | mm | 67/55–77* | 67 | 67 |
| Poids | kg, env. | 820/830* | 750 | 700 |

Caractéristiques requises pour le tracteur

| Catégorie d'attelage | catégorie | II | II | II |
|------------------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| Régime de prise de force | tr/min | 1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Régime de prise de force en option | tr/min | – | 750 | 750 |
| Distributeurs hydrauliques | | 1 × SE ⁽¹⁾ /1 × DE ⁽²⁾ | 1 × SE ⁽¹⁾ | 1 × SE ⁽¹⁾ |
| Puissance requise | kW/ch | 51/70 | 51/70 | 45/60 |

Équipement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suspension à ressorts | ● | ● | ● |
| ACTIVE FLOAT | ○ | ○ | ○ |
| Patins coupe-haute | ○ | ○ | ○ |
| Entretoise | ○ | ○ | ○ |
| Changement rapide des couteaux | ● | ● | ● |
| Sans disque à andain | – | – | – |
| Disques à andain | ● | ● | ● |
| Disques à andain supplémentaires | ○ | ○ | ○ |
| Toiles de protection repliables hydrauliquement | ○ | – | – |
| Verrouillage hydraulique en position de transport | – | – | – |
| Relevage hydraulique | – | – | – |
| Support de remisage/roues | – | – | – |
| Panneaux de signalisation avec éclairage | ○ | ○ | ○ |
| Rétroviseur double | ○ | ○ | ○ |
| Réglage en continu de la hauteur de coupe | ○ | ○ | ○ |

1 Pour ACTIVE FLOAT (option)

2 Pour les toiles de protection à repliage hydraulique (option)

3 Pour le relevage hydraulique (option)

* Sous-type à hauteur de coupe réglable en continu

● Série ○ En option □ Disponible – Non disponible

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre

| CORTO | Faucheuses arrière | | | |
|-------|--------------------|-----|-----|--|
| | 3200 CONTOUR | 220 | 190 | |

Faucheuse

| | | | | |
|---|----------|-----------|------|------|
| Largeur de travail | m | 3,05 | 2,10 | 1,85 |
| Largeur de transport | m | 2,05 | 1,95 | 1,80 |
| Largeur d'andain sans disque à andain | mm, env. | 2200 | 900 | 800 |
| Largeur d'andain avec 1 ^{re} paire de disques à andain | mm, env. | 1100–1450 | – | – |
| Largeur d'andain avec 2 ^e paire de disques à andain | mm, env. | 900–1450 | – | – |
| Tambours de coupe | nombre | 4 | 2 | 2 |
| Couteaux par tambour | nombre | 3 | 4 | 3 |
| Hauteur de coupe standard | mm | 42 | 42 | 42 |
| Hauteur de coupe avec entretoise (+6 mm) | mm | 48 | 48 | 48 |
| Hauteur de coupe avec patins coupe-haute (+ 25 mm) | mm | 67 | 67 | 67 |
| Poids | kg, env. | 1050 | 590 | 540 |

Caractéristiques requises pour le tracteur

| Catégorie d'attelage | catégorie | II | II | II |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Régime de prise de force | tr/min | 1000 | 540 | 540 |
| Régime de prise de force en option | tr/min | – | – | – |
| Distributeurs hydrauliques | | 1 x se ⁽¹⁾ /1 x de | 1 × SE ⁽³⁾ | 1 × SE ⁽³⁾ |
| Puissance requise | kW/ch | 51/70 | 33/45 | 29/39 |

Équipement

| | | | |
|---|-----|---|---|
| Suspension à ressorts | – | ○ | ○ |
| ACTIVE FLOAT | ● | – | – |
| Patins coupe-haute | ○ | ○ | ○ |
| Entretoise | ○ | ○ | ○ |
| Changement rapide des couteaux | ● | ● | ● |
| Sans disque à andain | ● | ● | ● |
| Disques à andain | ○ | – | – |
| Disques à andain supplémentaires | ○ | – | – |
| Toiles de protection repliables hydrauliquement | – | – | – |
| Verrouillage hydraulique en position de transport | ○ | – | – |
| Relevage hydraulique | – | ○ | ○ |
| Support de remisage/roues | ○/○ | – | – |
| Panneaux de signalisation avec éclairage | ○ | ○ | ○ |
| Rétroviseur double | – | – | – |
| Réglage en continu de la hauteur de coupe | ○ | ○ | ○ |

concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.